

HELIA 42 RF

EINFACH ERGONOMISCH ZUVERLÄSSIG



PRODUKT HIGHLIGHTS

- Einfache und zuverlässige Zielerkennung bis zu 1.500 m
- EAC-Funktion (Enhanced Angle Compensation) zur Winkelkorrektur (patentiert)
- Intuitive, einfache Menüführung
- Hochwertiges OLED Display mit 5 manuellen Beleuchtungsstufen und Anzeige in Meter oder Yards
- Scan Modus für kontinuierliche Messung
- Lange Batterielebensdauer ~ 3.000 Messungen
- Fühlig und leicht mit innovativem Waldkauz® Lodenschutz und Lederriemen

Das führige HELIA RF vereint brillante Optik mit zuverlässiger Distanzmessung (1.500 m) und besticht durch einfache Bedienung und jagdlich relevante Funktionen wie Scan Modus und patentierter EAC-Funktion zur Winkelkorrektur.

TECHNISCHE DATEN

	HELIA RF 8x42	HELIA RF 10x42
Vergrößerung:	8	10
Objektivdurchmesser:	42 mm	42 mm
Augenabstand:	18,5 mm	16,5 mm
Austrittspupillendurchmesser:	5,3 mm	4,2 mm
Pupillendistanz	58-72 mm	58-72 mm
Dämmerungszahl (ISO 14132-1):	18,3	20,5
Sehfeld:	125m	107m
Sehfeld Grad:	7,1°	6,1°
Sehfeld Subjektiv Grad:	56°	59°
Nahfokus:	10 m	10 m
Dioptrieausgleich:	+/-4 dpt	+/-4 dpt
Messbereich:	10 - 1500 m	10 - 1500 m

Messgenauigkeit:	+/- 1 bis zu 100 m	+/- 1 bis zu 100 m
	+/- 2 bis zu 1000 m	+/- 2 bis zu 1000 m
	+/-0,5% über 1000 m	+/-0,5% über 1000 m
Displaytyp:	OLED	OLED
Helligkeitsstufen:	5	5
Messgeschwindigkeit:	1 s	1 s
Display Auto-aus Funktion:	15 s	15 s
Augenmuschel Verstellposition:	4	4
Wasserdicht (Stickstofffüllung):	ja	ja
Höhe x Breite x Tiefe annähernd	148 x 131 x 71 mm	148 x 131 x 71 mm
Gewicht:	880 g	880 g
Meter/Yard Anzeige:	ja	ja
Laserklasse:	1M	1M
Messfunktion Einzelmessung	ja	ja
Messfunktion Scan	ja	ja
Winkelkorrektur	EAC-Funktion	EAC-Funktion
Batterietype:	CR2 Lithium (3V DC)	CR2 Lithium (3V DC)
Batterielebensdauer:	~3000 Messungen	~3000 Messungen
Innovativer Ledertrageriemen	ja	ja
Lodenschutz	ja	ja
Garantie:	10 Jahre	10 Jahre
Garantie Elektronik	2 Jahre	2 Jahre
Funktionstemperatur mechanisch	-25 - +55 °C	-25 - +55 °C
Funktionstemperatur elektronisch	-10 - +55 °C	-10 - +55 °C